

## FASSANE HORIZONTAL SIMPLE À AILETTES - VLX ?



### LES PLUS

- Des Lignes horizontales élancées et fluide qui " agrandissent" les volumes.
- **Extra-plat** pour se loger en toute discrétion sous les fenêtres.
- Une gamme très vaste permettant de jouer avec un **choix de dimensions et de puissances exceptionnel**, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges.
- Un vaste choix de couleurs possible.

### DESCRIPTIF

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- **Fabriqué en France.**
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en **simple épaisseur à ailettes**.
- Eléments soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Température de service maximale 110°C.
- Pression de service 4 bars.
- Fixation : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.

Saillie au mur  
90 mm

Raccordements

- 2 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouce. - 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouce. - 1 manchon de vidange diamètre 1/8 pouce.

### OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut, protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Option pression de service : 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte-serviettes...).
- Fixations pour installation spécifiques : Claustra, pieds réglables, fixations latérales, platines de renfort.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design en option (disponibles en finition blanc ou chromé).

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE C. CENTRAL ? T30K	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
V8LX-059-080	848	-	592	800
V8LX-059-090	954	-	592	900
V8LX-059-100	1 060	-	592	1 000
V8LX-059-120	1 272	-	592	1 200
V8LX-059-140	1 484	-	592	1 400